



UWAGA: Jeżeli wystąpi konieczność zmiany wy-
otworu drzwiowego w istniejącej ścianie w
nadprożnie stalowe NS1

Ns1 - nadproże stalowe 3XIPE 160 S235

LEGENDA:

> ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Płyta kanałowa "2"
Montaż realizowany

Pyła kanałowa 4żeramska, gr. 24 cm, zestawienie wg projektu wykonawczego.
Montaż realizowany zgodnie z wytycznymi producenta pyły.
Dołączenie charakterystyczne ponad ciężar własny q=7,50 kN/m²
Na poziomie stropów (na ścianach konstrukcyjnych) na wysokość 3,64 m wykonany
wieniec żelbetonowy Wz5 24x 30 [cm] zbrojenie wg rys. wykonawczych

> ELEMENTY ŻELBETOWE

Nadrzędna kategoria (z węża) 24x 30 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 20 cm
Nadrzędna kategoria 24x 30 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 w przęśle co 20 cm, na ok. 75 cm od podpory co 10 cm
Nadrzędna kategoria 24x 20 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 12 cm
Nadrzędna kategoria 24x 34 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 12 cm
Nadrzędna kategoria 24x 20 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 12 cm
Nadrzędna kategoria 24x 34 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 20 cm
Nadrzędna kategoria (z węża) 24x 30 [cm] zbrojenie: d-4#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 20 cm
Nadrzędna kategoria 24x 20 [cm] zbrojenie: d-2#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 12 cm
Nadrzędna kategoria 24x 20 [cm] zbrojenie: d-2#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 20 cm
Nadrzędna kategoria 24x 30 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 20 cm
Nadrzędna kategoria 24x 30 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 12 cm
Nadrzędna kategoria 24x 20 [cm] zbrojenie: d-2#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 12 cm
Nadrzędna kategoria 24x 20 [cm] zbrojenie: d-2#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 12 cm
Nadrzędna kategoria 24x 20 [cm] zbrojenie: d-3#12/g-2#12,
szkramiona 0 do 6 do 12 cm
Wykaz żelbeton, Płyta żelbetowa gr. 24 cm zbrojenie główna ze stali A-IIIN
zbrojenie wg rys. wykonać.

T1	Tzpień żelbetowy 24x 130 [cm] zbrojenie: 14#12, strzemiona Ø 6 co 18 cm
T2	Tzpień żelbetowy 24x 24 [cm] zbrojenie: 4#12, strzemiona Ø 6 co 18 cm

T2 Trzpień żelbetowy 24x24 [cm] zbrojenie: 4#12, strzemiona Ø6 co 18 cm

głównych zagęśćić rozstaw strzemiem o połowę (na odcinku min 100cm)

A

Bz1	Belka żelbetowa okapowa 69x 20 [cm] zbrojenie: 8# 12, szermiona Ø 6 co 13 cm
Wz4	Wieniec żelbetowy 24x 24 [cm] zbrojenie: 4# 12, szermiona Ø 6 co 25 cm
Wz6	Wieniec żelbetowy 24x 20 [cm] zbrojenie: 4# 12, szermiona Ø 6 co 20 cm

Wz6 Wieniec żelbetowy 24x20 [cm] zbrojenie: 4#12, strzemiona Ø 6 co 20 cm

Wz6 Wieniec żelbetowy 24x20 [cm] zbrojenie: 4#12, strzemiona Ø 6 co 20 cm

BETON:	C20/25
STAL:	A-IIIIN, A-I strzem

STAL:

A-1 strzemiona