

PRZEDMIAR ROBÓT**Załącznik nr 2 do SIWZ**

1. Remont cząstkowy dróg gminnych zamiejskich

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	mieszanką mineralno-asfaltową - średnia głębokość wyboju 5 cm	m ²	100,0
2.	powierzchniowe utrwalenie przy pomocy grysów – rakowiny z zastosowaniem skraparki przewoźnej	m ²	100,0
3.	powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów – wyboje o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca	m ²	200,0
4.	powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów – za dalsze 0,5 cm do 5 cm głębokości wyboju z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca	m ²	200,0
5.	przystawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,0
6.	przystawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10,0
7.	remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	10,0
8.	remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	10,0
9.	regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	3,0

PRZEDMIAR ROBÓT

2. Remont cząstkowy ulic i placów gminnych w mieście Nidzica

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	mieszanką mineralno-asfaltową - średnia głębokość wyboju 5 cm	m ²	400,0
2.	powierzchniowe utwalenie przy użyciu grysów – wyboje o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca	m ²	150,0
3.	powierzchniowe utwalenie – za dalsze 0,5 cm do 5 cm głębokości wyboju przy pomocy grysów z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca	m ²	150,0
4.	nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	200,0
5.	remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utwalenie przy użyciu grysów - rakowiny z zastosowaniem skraparki przewoźnej	m ²	100,0
6.	remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	30,0
7.	remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m ²	30,0
8.	remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	30,0
9.	remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	30,0
10.	przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	10,0
11.	przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10,0
12.	regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	5,0
13.	regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,0
14.	roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km –	m ²	50
15.	podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	30,0

