

KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik 10 do SIWZ

Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem.

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
ROBOTY DROGOWE					
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.08		
2.	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m ²	357.0		
3.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozebranie kostki betonowej 20 x 10 cm	m ²	37.50		
4.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	150.0		
5.	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. 5 km	m ³	63.30		
II. PODBUDOWY					
6.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	411.40		
7.	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. 5 km	m ³	123.42		

8.	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	411.40		
9.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	411.40		
10.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	411.40		
III.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
11.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	1.0		
12.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	1.0		
IV.	ELEMENTY ULIC				
13.	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ława pod krawężniki betonowa z oporem	m	55.0		
14.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. ława pod krawężniki betonowa z oporem	m	127.5		
	Razem netto	x	x	x	