

## Kosztorys Ofertowy

Przebudowa części budynku przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy na dom mieszkalny 6-cio rodzinny.

Lp.		Nr spec.tech	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>			<b>Roboty budowlane</b>				
1	KNR 2-021101-0701-060	B.15 4543	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki do betonów zwykłych. piwnica 8,13x5,72+6,04x5,72+3,98+7,91)x2,53=111,13x0,36	40,01	m3		
2	KNR 2-021101-01-060	B.15 4543	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 8,13x5,72+6,04x5,72=81,05x0,1 B-10 gr 10	8,40	m3		
3	KNR 2-020607-01-050	B.09 453-2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	81,05	m2		
4	KNR 2-021106-02-050	B.15.4543	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko.	81,05	m2		
5	KNR 2-021106-03-050	B.15 4543	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. 81,05x6 krotnie	486,30	m2		
6	KNR 2-021106-07-050	B.15 45343	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	81,05	m2		
7	KNR 2-021101-01-060	B.15 4543	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 12 cm z B-10 przy wejściu do piwnicy (3,98+7,91)x2,53=30,08x0,12=3,61	3,61	m3		
8	KNR 2-020607-01-050	B.09.453-2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	30,08	m2		
9	KNR 2-021106-02-050	B.15.4543	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko. 30,08x0,08=2,406 B-20	30,08	m2		
10	KNR 2-021106-03-050	B.15.4543	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm. 30,08x6razy	180,48	m2		
11	KNR 2-021118-10-050	B.154543	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.lnr 8/96) Gres	30,08	m2		
12	KNR 2-020113-02-050	B.05 45262520	ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m i grubości 12 cm, z bloków wapienno-piaskowych drażonych typu "3 NFD". [3,71+(2,45x2)+4,08+3,875+2,855+4,10+2,92+2,80+2,745]x3=31,985x3=95,96-otwory 7x0,9x2,0=95,96-12,60=83,36	83,36	m2		
13	KNR 2-020218-01-060	B.06. 45262300-4	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu (4x0,30+7,0x0,30)x1,50	4,95	m3		
14	KNR 4-010103-02-060	B.01 45453	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii iii przy wejściu do piwnicy 1,0x1,0x2,0x4	8,00	m3		
15	KNR 2-020204-01-060	B.06 45263300	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3. pod słupy 0,6x0,6x0,5x4	0,72	m3		
16	KNR 2-020208-01-060	B.06 45263300	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2. 0,25x0,25x3,70x4+0,25x0,25x0,67x6	1,18	m3		
17	KNR 2-020210-01-060	B.07 45262310	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2. 0,33x0,3x(3,98+7,91+2,53) wieniec dolny na murze oporowym	1,43	m3		
18	KNR 2-020210-03-060	B.07 45262310	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2. 0,25x0,25x2x11,89=1,486	1,49	m3		
19	KNR 2-020216-02-050	B.06 45263300	Płyty stropowe żelbetowe płaskie, o grubości płyty 15 cm. 12,20x2,90	35,38	m2		

20	KNR 4-010354-03-020	B.01 45453	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	3,00	szt		
21	KNR 4-010304-01-060	B.05 45262520	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ 0,85x0,50x3x0,38	0,48	m <sup>3</sup>		
22	KNR 4-010304-01-060	B.05 45262520	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ otworu drzwiowego 0,75x0,38x2,20	0,63	m <sup>3</sup>		
23	KNR 4-010313-04-040	B.07 45262310	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm dwuteownik NP140 2x2,0+2x1,50	7,00	m		
24	KNR 2-021015-10-050	B.13 454-2.1	Skrzydła drzwiowe ażurowe /B.I.nr 8/96/ D8 szt 7x0,8x2,0	11,20	m <sup>2</sup>		
25	KNR 2-021015-0301-040	B.14 454-2.1	Ościeżnice drewniane piwniczne, dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią fталową /B.I.nr 8/96/	5,00	m		
26	KNR 2-021015-0901-050	B.13 454-2.1	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią fталową /B.I.nr 8/96/	1,80	m <sup>2</sup>		
27	KNR 2-021012-01-050	B.13 454-2.1	Okna piwniczne o powierzchni do 0,20 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 0,85x0,50x3	1,28	m <sup>2</sup>		
28	KNR 2-021216-01-020	B.06 45262300	Nakrywy-rusztzy odwadniające ze stali płaskiej, o powierzchni elementów do 1,0 m <sup>2</sup> .	2,00	szt		
29	KNR 2-02 U2029-04-050	B.12 45411	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na rusztach metalowych pod stropem 7,0+5,60+7,70+6,70+18,3+11,40+11,40+9,60	77,70	m <sup>2</sup>		
30	KNR 2-020609-06-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwdźwiękowe i ciepłe z płyt styropianowych, na zaczynie gipsowym, poziome od spodu konstrukcji.	77,70	m <sup>2</sup>		
31	KNR 2-020902-01-050	B.11 45411	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. 83,36x2	166,72	m <sup>2</sup>		
32	KNR 2-021505-05-050	B.16 454-4.2	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit". stropu	77,70	m <sup>2</sup>		
33	KNR 2-02 U2029-04-050	B.12 45411	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na rusztach metalowych bezpośrednio do stropu 7,50x5,50	41,25	m <sup>2</sup>		
34	KNR 2-020609-06-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwdźwiękowe i ciepłe z płyt styropianowych, na zaczynie gipsowym, poziome od spodu konstrukcji.	41,25	m <sup>2</sup>		
35	KNR 2-021505-03-050	B.16 454-4.2	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	41,25	m <sup>2</sup>		
36	KNR 2-02 U2029-04-050	B.12 45411	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na rusztach metalowych ocieplenie stropu nad składem opału 3,40x5,65	19,21	m <sup>2</sup>		
37	KNR 2-02 U2029-04-050	B.12 45411	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na rusztach metalowych następne 2 warstwy	19,21	m <sup>2</sup>		
38	KNR 2-02 U2029-04-050	B.12 45411	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na rusztach metalowych nad korytarzem pod stropem 2,10x5,65	11,87	m <sup>2</sup>		
39	KNR 2-020609-06-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwdźwiękowe i ciepłe z płyt styropianowych, na zaczynie gipsowym, poziome od spodu konstrukcji.	11,87	m <sup>2</sup>		
40	KNR 2-02 U2029-04-050	B.12 45411	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na rusztach metalowych 5,60x10,0+11,0x10,0 stropu piwnic lokatorskich	166,00	m <sup>2</sup>		
41	KNR 2-020609-06-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwdźwiękowe i ciepłe z płyt styropianowych, na zaczynie gipsowym, poziome od spodu konstrukcji.	166,00	m <sup>2</sup>		
42	KNR 2-020609-0901-050	B.09 453-2	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe pionowe, z płyt styropianowych ekstrudowany na lepiku z siatką metalową. Emulsja asfaltowa izolacyjna. ocieplenie fundamentów (12,23+8,0+11,20+10,30+19,30+1,80)x1,25	78,54	m <sup>2</sup>		

43	KNR 2-021505-11-050	B.16 454-4,20	Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych, farbą emulsyjną "Polinit".	78,54	m2		
44	KNR 2-020210-01-060	B.06 452-6.2	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2. 0,3x0,35x11,76x2	2,47	m3		
45	KNR 2-020210-02-060	B.06 452-6.2	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m2. 0,3x0,35x5,77+0,24x0,35x5,79+0,24x0,35x5,58+0,24x0,25x2,63+0,24x0,25x1,74	1,82	m3		
46	KNR 2-020290-0201-034	B.07 45262310-7	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zębkowanymi fi od 8-14 mm. 47,60+48,60+8,90+11,50+6,10+8,90+11,5+12,20+11,20+32,5+11,8+10,9+31,5+4,60+4,60+6,20+3,20+6,0+12,10+11,20+43,2+14,2+13,0+21,3+14,20+13,0+21,3+44,7+44,7+44,7+17,2+12,80=605,40=0,6054t	0,61	t		
47	KNR 2-020290-0101-034	B.07 45262310-7	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8-14 mm. 88,20+9,6+5,9+9,8+9,5+3,6+5+10,8+21,10=163,5kg=0,1635t	0,61	t		
48	KNR 4-010354-05-050	B.01 45453	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,80x1,75x3+5,45x0,9x2+3,28x0,9x1+1,80x1,45x10+2,20x1,65	51,94	m2		
49	KNR 4-010354-04-020	B.01 45453	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	7,00	szt		
50	KNR 4-010348-03-050	B.01 45453	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2,62+1,20)x2,63+(3,89x2x2,63+1,18x3x2,63	39,82	m2		
51	KNR 4-010329-03-060	B.01 45453	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych 0,27x0,30x(0,9+1,20+1,20+1,20+1,50+1,50+0,9+1,50+1,50)+0,30x1,50x1,50x4+0,30x0,9x2,30x2+0,3x0,9x1,60+1,25x0,42x2,10+0,93x0,42x2,40+0,9x1,40x0,3+1,34x0,25x2,40+0,90x0,25x2,40+0,90x1,40x0,30x2+0,90x2,40x0,25=9,912	9,91	m3		
52	KNR 4-010304-02-060	B.05 452-6.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 0,24x0,90x5,45x2+0,24x1,65x2,20+0,24x0,9x3,28+0,24x3,0x1,62+0,24x1,32x0,90+0,24x0,90x1,60+0,24x1,05x1,75+0,42x1,50x2,05+0,24x1,81x1,60+0,24x0,90x1,60=8,504	8,50	m3		
53	KNR 4-010314-04-040	B.05 452-6.2	Przemurowanie węgarków o szerokości i grubości 1/2 x 1/2 cegły 1,60x15szt	24,00	m		
54	Wacetob 2-020108-01-050	B.05 452-6.2	ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 49 cm (3,94+3,92)x3,22+5,77x2,60-(1,0x2,0x3)+(1,60+9,80)x3,74+2,63x3,74+2,35x2,0+5,79x2,65+1,74x2,65	164,18	m2		
55	KNR 2-020126-02-020	B.01 45453	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków.	5,00	szt		
56	Wacetob 2-020132-05-040	B.06. 452-6.2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2x2,70+2x1,80+2x1,8+2x2,70+2x1,50x2+2x1,50	29,40	m		
57	KNR 4-010313-04-040	B.07 45262310-7	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm ceownik NP100 (2x2,90+2x2,2,0+2x1,30+2x2,0)	16,40	m		
58	KNR 4-010313-04-040	B.07 45262310-7	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm Ceownik NP 140 (2x1,40x2+2x1,45x2+2x1,45+2x1,75)	17,80	m		

59	Wacetob 2-022003-03-050	B.12 45411	ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 4,20x2x2,60+8x2,60+1,45x2,60+0,60x2,60+5,67x2x2,70+5,70x2x2,70+2,70x2,70x4+2,45x2,70x3+5,79x2,65x2+2,71x2,65+2,40x2,65+4,75x2,65+3,34x2,65	224,05	m2		
60	KNR 2-020803-06-050	B.11 45411	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie.	44,20	m2		
61	KNR 2-021505-07-050	B.16 454-4.2	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną "Polinit".	44,20	m2		
62	KNR 2-02 U2030-01-050	B.12 45411	Sufity podwieszane jednowarstwowe 322,70-44,20=278,50	278,50	m2		
63	KNR 2-021505-05-050	B.16 454-4.2	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit".	278,50	m2		
64	KNR 2-020609-06-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwdźwiękowe i ciepłe z płyt styropianowych, na zaczynie gipsowym, poziome od spodu konstrukcji.	278,50	m2		
65	KNR 2-020607-01-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	322,70	m2		
66	KNR 2-020609-02-050	B.09 453-2.1	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych styrodur, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji.	322,70	m2		
67	KNR 2-021106-02-050	B.15 4543	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko.	322,70	m2		
68	KNR 2-021106-03-050	B.15 4543	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm.	322,70	m2		
69	KNR 2-021106-03-050	B.15 4543	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm.	322,70	m2		
70	KNNR 21205-09-050	B.13 4543	Posadzka z paneli podłogowych	218,20	m2		
71	KSNR 20603-04-050	B.09 453-2.1	Jednowarstwowe izolacje z płyt pilśniowych	218,20	m2		
72	KNR 00-121118-10-05 0	B.15 4543-1.7	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą 7,80+3,9+5,6+3,9+3,9+5,5+9,9+4,3+5+10,2+7,5+5,0	72,50	m2		
73	KNR 2-021118-10-050	B.15 4543-1.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.lnr 8/96) gres 3,60+17,7+10,7	32,00	m2		
74	KNR 2-020608-01-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwwodne tarasów, z trzech warstw papy asfaltowej na tkaninie wigoniowej na lepiku na gorąco.	35,38	m2		
75	KNR 2-020610-05-050	B.09 453-2.1	Izolacje z perforowanych mat drenujących jedna warstwa.	35,38	m2		
76	KNNR 20604-01-050	B.09 453-2.1	Izolacja z włókniny drenującej	35,38	m2		
77	KNR 2-021101-02-060	B.15 4543-1.7	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. B-20 35,38x0,1	3,54	m3		
78	KNR 2-021118-10-050	B.15 4543-1.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.lnr 8/96) Gres	35,38	m2		
79	KNR 2-021101-01-060	B.15 4543	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 23,5x0,1 taras ziemny	2,35	m3		
80	KNR 2-020605-01-050	B.09 453-2	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania.	23,50	m2		
81	KNR 2-020605-02-050	B.09 453-2	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Druga warstwa.	23,50	m2		
82	KNR 2-020216-01-050	B.06 45262300-4	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach, o grubości płyty 8 cm.	23,50	m2		
83	KNR 2-020216-05-050	B.06 45262300-4	Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty.	23,50	m2		

84	KNR 2-020216-05-050	B.06 45262300-4	Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty.	23,50	m2		
85	KNR 2-020290-01-034	B.07 45262310-7	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm.	0,10	t		
86	KNR 2-020608-01-050	B.09 453-2.1	Izolacje przeciwwodne tarasów, z trzech warstw papy asfaltowej na tkaninie wigoniowej na lepiku na gorąco.	23,50	m2		
87	KNR 2-020610-05-050	B.09 453-2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z maty drenującej perforowanej	23,50	m2		
88	KNNR 20604-01-050	B.09 453-2	Izolacja z włókniny drenującej	23,50	m2		
89	KNR 2-021106-02-050	B.15 4543	Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko.	23,50	m2		
90	KNR 2-021106-03-050	B.15 4543	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm.	117,50	m2		
91	KNR 2-021106-07-050	B.15 4543	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	23,50	m2		
92	KNR 2-021118-10-050	B.15 4543-1.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.lnr 8/96) Gres	23,50	m2		
93	KNR 2-020218-05-050	B.06 45262300-4	Schody żelbetowe zabiegowe, na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm.	5,05	m2		
94	KNR 2-220603-03-040	B.14 453-4	Balustrady z poręczami wys. 110cm	18,00	m		
95	KNR 2-021406-01-050	B.13 454-2.1	Szklenie bezkitowe ram balustrady, szkłem płaskim ram ciągnionym na podkładki gumowe lub z tworzyw sztucznych, powierzchnia szyby do 1,2 m2.	3,50	m2		
96	KNR 2-220603-03-040	B.14 453-4	Balustrady z poręczami przy płycie balkonowej wys. 110cm 11,70+2,50x2	16,70	m		
97	KNR 4-010320-09-020	B.14 453-42	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłogach betonowych	18,00	szt		
98	KNR 4-010519-06-050	B.01 45453	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa (12,56x13,37)x1,05+1,53x10,93x1,05+8,40x6,0x1,05+9,70x6,30x1,05	425,73	m2		
99	KNR 4-010519-07-050	B.01 45453	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa	425,73	m2		
100	KSNR 20501-03-050	B.03 45261	Dwuwarstwowe pokrycie na dachach betonowych z papy asfaltowej na tekturze z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową	425,73	m2		
101	Wacetob 2-020612-03-050	B.09 453-2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr 15cm	425,73	m2		
102	Wacetob 2-020504-02-050	B.03 45261	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	425,73	m2		
103	Wacetob 2-020504-01-050	B.03 45261	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	425,73	m2		
104	KNR 2-020506-02-050	B.02 4526	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. mury ogniowe 0,90x(13,37+12,56+12,56+13,37+10,93+6,0-4,0-2,60-1,80), obróbka kominów 0,33x(180x6+0,40x42+1,0x4+1,20x2+0,55x4)	66,26	m2		
105	KNR 2-020506-01-050	B.02 4526	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. obróbka styków ściany z dachem 0,25x(11,60+11,60+12,30+12,30+10,93+6,0+6,6+6,6+10,93+8,0)	24,22	m2		
106	KNR 2-020506-01-050	B.02 4526	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. montaż pasów nadrynnowych 0,25x(18,93+11,03+9,84+9,84+7,54)	14,29	m2		
107	KNR 2-020508-04-040	B.02 45261320	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.	53,95	m		
108	KNR 2-020508-03-040	B.02 4561320	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm.	3,00	m		

109	KNR 2-020510-02-040	B.02 4561320	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	3,00	m		
110	KNR 2-020510-03-040	B.02 4561320	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.	20,00	m		
111	KNR 4-010350-01-060	B.01 45453	Rozebranie kominów wolno stojących 1,10x0,38x0,60	0,25	m3		
112	KNR 4-010310-06-040	B.05 454-2.1	Przemuiowanie przewodów kominowych, odgruzowanie przewodów	8,50	m		
113	KNR 4-010310-01-060	B.05 454-2.1	Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego 0,8x1,80x0,60x3+0,38x0,38x0,6+0,55x0,38x0,6	1,44	m3		
114	KNR 4-010310-02-060	B.05 454-2.1	Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego 3,4x0,38x0,6+2,20x0,38x0,6	1,28	m3		
115	KNR 4-010333-21-020	B.01 45443	Przebiecie otworów w stropach ceramicznych	9,00	szt		
116	KNR 2-170122-02-050	B.02 45261	Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% fi 16cm (3,74+0,40)x0,504x20	41,73	m2		
117	KNR 2-020612-04-050	B.09 453-2.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z płyt wodoodpornych OSB gr 22mm na ruszcie. (0,55+0,38)2x0,60x8+(0,90+0,3)x2x0,60	10,46	m2		
118	KNNR 20604-02-050	B.09 453-2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	10,46	m2		
119	KNR 00-232614-0210-050	B.09 453-2.1	Docieplenie ścian z cegły płyt styropian sys. STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 20	10,46	m2		
120	KNR 00-232612-08-040	B.09 453-2.1	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	16,80	m		
121	KNR 2-020219-05-050	B.06 4526300-4	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm 0,90x1,80x3+0,50x0,45+0,65x0,5+3,50x0,5+2,20x0,5	8,29	m2		
122	KNR 2-020506-02-050	B.02 45261	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. nakrywy na kominy	2,76	m2		
123	KNR 2-020902-01-050	B.11 4541	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii. kominy [(0,80+1,80)x2x3+(0,38+0,38)x2+(0,55+0,38)x2+(3,40+0,38)x2+(2,20+0,38)x2]0,60	19,02	m2		
124	(AW) 4567-020	B.04 452-6.2	Zadaszenie nad wejściem wraz z konstrukcją i pokryciem	1,00	szt		
125	KNR 00-191023-0601-050	B.13 454-2.1	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 0,90x1,40x4+0,90x1,60x4	10,80	m2		
126	KNR 00-191023-0901-050	B.13 454-2.1	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 1,20x1,60x3	5,76	m2		
127	KNR 00-191023-1001-050	B.13 454-2.1	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 1,50x1,50x6+1,50x1,60x4	23,10	m2		
128	KNR 00-191023-1201-050	B.14 454-2.1	Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia 0,90x2,30x3	6,21	m2		
129	KNR 00-191024-0801-050	B.14 454-2.1	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi (1,0+0,35)x2,25+(0,90+0,3)x2,15+(1,0+0,35)x2,0	8,32	m2		

130	KNR 2-021016-0201-0 20	B.14 454-2.1	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowie farbą olejną d/grunt.i emalią ftal./B.I.8/96/	30,00	szt		
131	KNR 2-021015-0101-0 40	B.13 454-2.1	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle,dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową /B.I.nr 8/96/	10,20	m		
132	KNR 2-021017-02-050	B.13 454-2.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/0,90x2,0x6	10,80	m2		
133	KNR 2-021017-04-050	B.13 454-2.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60 m2,oszkłone szybą o pow.ponad 0,20 m2,fabrycznie wykończone /B.I.8/96/ 0,80x2,0x18	28,80	m2		
134	KNR 2-021017-03-050	B.13 454-2.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60 m2,oszkłone szybą o pow.do 0,20 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 0,80x2,0x6	9,60	m2		
135	KNR 2-021017-02-050	B.13 454-2.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ drzwi harmonijkowe 0,90x2,00+ drzwi harmonijkowe dwudzielne 1,20x2,00	4,30	m2		
136	KNR 4-010321-01-020	B.14 454-2.1	Obsadzenie podokienników z PCV lub z konglomeratu do 1,5 w ścianach z cegieł	11,00	szt		
137	KNR 4-010321-02-020	B.14 454-2.1	Obsadzenie podokienników z PCV lub z konglomeratu ponad 1,5 w ścianach z cegieł	10,00	szt		
138	KNR 2-021604-01-050	B.01 454	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	252,00	m2		
139	KNR 00-232614-02-05 0	B.09 453-2.1	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30 9,82x2x3,0+6,10x5,0+12,32x5+8,50x5,30+10,49x5,30+19,71x4,0+1,50x4,0+12,32x1,0=348,83 - otwory 1,5x1,50x6+0,9x2,3x3+0,9x1,4x(2+3)+1,45x2,30+1,20x1,60x4+1,5x1,60x4=46,63= 348,83-46,63=302,20	302,20	m2		
140	KNR 00-232614-02-05 0	B.09 453-2.1	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30 wejście klatki schodowej (3,80+2,90)x3	20,10	m2		
141	KNR 00-232614-02-05 0	B.09 452-2.1	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30 2,60x2,60 ściana przy wiatrolapie	6,76	m2		
142	Wacetob 2-022004-01-050	B.12 45411	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa 50-01	6,76	m2		
143	KNR 00-232612-08-04 0	B.09 454	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym1,50x3x6+0,90x3+2,30x6+0,9x5+1,40x10+1,45+2,30x2+1,20+1,50+1,60x16	96,35	m		
144	KNR 00-232612-09-04 0	B.09 454	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej	62,83	m		
145	KNR 2-021505-10-050	B.16 454-4.2	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną "Polinit".	329,06	m2		

146	KNR 2-020506-02-050	B.02 45261	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. (1,10x8+1,40x3+1,70x10)x0,35 parapety zewnętrzne	10,50	m2		
147	KNR 4-010711-0301-050	B.11 4541	Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 8,504:0,24=35,43	35,43	m2		
148	KNR 4-010711-0301-050	B.11 4541	Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 24mb(0,3+0,28)	13,92	m2		
149	KNR 4-010701-03-050	B.01 454	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	120,00	m2		
150	KNR 2-020803-03-050	B.11 4541	Tynki zwykle III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. 164,18x2	328,36	m2		
151	KNR 2-021505-05-050	B.16 454-4.2	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną "Polinit". 224,05x2	448,10	m2		
152	KNR 4-010711-0301-050	B.11 454	Uzupeł.tynków wewn.kat.iii,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2	120,00	m2		
153	KNR 2-021505-07-050	B.16 454-4.2	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą emulsyjną "Polinit". pozostałych ścian 434,68x2,70=1173,64-448,10=725,54	725,54	m2		
154	KNR 4-010322-02-020	B.01 4545	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	12	szt		
155	KNR 2-021309-09-020	B.01 4545	Montaż kuchni elektrycznej z piekarnikiem (czteropalnikowa)	6	szt		
156	KNR 4-010212-01-060	B.01 454	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 9,82x3,10x0,10	3,04	m3		
157	KNR 4-010108-11-060	B.01 454	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	14,33	m3		
158	KNR 4-010108-12-060	B.01 454	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	14,33	m3		
159	KNR 2-310101-07-050	D.04.02.01	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. głębokość 20 cm. kategoria gruntu iii-iv opaska odwadniająca	47,77	m2		
160	KNR 2-310101-08-050	D.04.02.01	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. dodatek za każde dalsze 5 cm. kategoria gruntu iii-iv	47,77	m2		
161	KNR 2-310105-05-050	D.04.02.01	Podsypka cementowo-piaskowa. zagęszczenie ręczne. grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	47,77	m2		
162	KNR 00-110316-02-050	D.04.02.01	Opaska odwadniająca z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:20,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (5,16+1,98+2,50+4,63+5,02+8,50+11,43+10,73+19,83+9,84)x0,50	39,81	m2		
163	KNR 00-110318-02-050	D.05.03.23	Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:20,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	6,37	m2		
			Razem:				
<b>2</b>			<b>Ogrodzenie CPV 45342000-6</b>				
1	KNR 2-021801-02-040	B.06.452-6.2	Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m.	61,00	m		
2	KNR 2-021803-01-040	B.14 453-4	Ogrodzenia z siatki wysokości 1,0 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z kątownika 75x75x8 mm, obsadzonych w cokole	61,00	m		



3	KNR 2-021808-05-090	B.14 454-4	Wrota wysokości 1,0 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy wys.25 cm, na gotowych słupkach	1,00	kpl		
			Razem:				
<b>3</b>			<b>Alejki piesze i jezdnie CPV 45233000-9</b>				
1	KNNR 10113-01-050	D.09.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. grubość warstwy do 15 cm	60,00	m2		
2	KNNR 60101-02-050	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.15cm pod alejki	60,00	m2		
3	KNNR 60404-03-040	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	50,00	m		
4	KNNR 60404-01-040	D.08.03.01	Obrzeża z tworzywa sztucznego wtopiona w grunt, na podsypce piaskowej wypełniane zaprawą cementową - listwa ekobord	47,00	m		
5	KNNR 60202-06-050	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa gr. 20 cm	60,00	m2		
6	KNNR 60101-02-050	D.08.03.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	162,50	m2		
7	KNNR 60105-04-050	D.04.04.02	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	162,50	m2		
8	KNNR 60105-04-050	D.04.02.01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	162,50	m2		
9	KNNR 60105-04-050	D.04.02.01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	162,50	m2		
10	KNNR 60113-02-050	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	162,50	m2		
11	KNNR 60502-0301-050	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	162,50	m2		
12	KNNR 60404-04-040	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	40,00	m		
			Razem:				
			<b>Razem kosztorys:</b>				