

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic : pl. Wojciecha z Brudzewa, Mazurska, Bogumiła Linki, Wincentego Pola, Robotnicza, Piaskowa, pl. Kosmonautów w Nidzicy

ADRES INWESTYCJI : 13 - 100 Nidzica - osiedle "Zatorze"

INWESTOR : Gmina Nidzica

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

BRANŻA : Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa ulic							
1			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.300		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	D-01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek Krotność = 0.67	m ²	2605.0		
3 d.1	KNR 2-01 0212-03 + KNR 2-01 0214-03 analogia	D-01.02.02.	Wywiezienie humusu uprzednio sprzymowanego z transportem samochodami samowładowczymi na odl.do 2 km	m ³	260.5		
4 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm	m ²	564.60		
5 d.1	KNR 2-31 0802-07 + KNR 2-31 0802-08	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm	m ²	564.60		
6 d.1	KNR 2-31 0813-03	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej na podsypce cem.piaskowej	m	1816.0		
7 d.1	KNR 2-31 0810-02 analogia	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	321.0		
8 d.1	KNR 2-31 0815-02	D-01.02.04.	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	50.0		
9 d.1	KNR AT-03 0102-01	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 2,74 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km	m ²	400.0		
10 d.1	KNR 2-31 0810-05	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 10 cm Krotność = 0.83	m ²	40.0		
11 d.1	KNR 2-31 0818-04 analogia	D-01.02.04.	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach i słupków stalowych na cokole z betonu z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 2 km	m	50.0		
12 d.1	KNR 2-01 0212-03 + KNR 2-01 0214-04 analogia	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z rozbiórki elementów ulic uprzednio sprzymowanego na odl. 2 km z transportem samochodami samowładowczymi	m ³	256.38		
13 d.1	KNR 2-31 1406-05	D-01.03.00.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	22.0		
14 d.1	KNR 2-31 1406-03	D-01.03.00.	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	35.0		
15 d.1	KNR 2-31 1406-04	D-01.03.00.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	82.0		
16 d.1	KNR 2-19 0212-03	D-01.03.06.	Sączki wężowe punktowe (żeliwne) w gazociągach o śr.nom. 100 mm wielkość osłony 2	kpl.	3.0		
2			II. PODBUDOWY				
17 d.2	KNR 2-31 0101-01	D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15cm (pod zjazdy) Krotność = 0.75	m ²	988.85		
18 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 45 cm	m ²	999.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	D- 04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm	m ²	476.7		
20 d.2	KNR 2-31 0102-01 + KNR 2-31 0102-02	D- 04.01.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 25 cm głębok.koryta	m ²	232.73		
21 d.2	KNR 2-01 0212-03 + KNR 2-01 0214-03 analogia	D- 04.01.01.	Wywiezienie ziemi z koryta uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odl.do 2 km	m ³	799.09		
22 d.2	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	D- 04.02.01.	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²	999.0		
23 d.2	KNR AT-03 0202-02 analogia	D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej istniejącej oraz skropienie międzywarstwowe	m ²	14394.25		
24 d.2	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04	D- 04.04.01.	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm (pod chodnik)	m ²	2902.67		
25 d.2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm (pod zjazdy)	m ²	988.85		
26 d.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-07	D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 20 cm (pod konstrukcję jezdni)	m ²	2845.43		
27 d.2	KNR 2-31 0110-01 + KNR 2-31 0110-02	D- 04.07.01.	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego KR - 2 - grub.warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pl. Wojciecha z Brudzewa)	m ²	944.0		
28 d.2	KNR 2-31 0108-02 analogia	D- 04.08.01.	Wyrownanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym z wbudowaniem mechanicznym	t	371.69		
3			III. NAWIERZCHNIE				
29 d.3	KNR 2-31 1103-05	D- 05.03.01.	Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spojn zapr.cement.	m ²	10.0		
30 d.3	KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02	D- 05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR - 2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm (pl. Wojciecha z Brudzewa)	m ²	804.72		
31 d.3	KNR 2-31 0311-01	D- 05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR - 1 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	1349.73		
32 d.3	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	D- 05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR - 2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (pl. Wojciecha z Brudzewa)	m ²	1596.72		
33 d.3	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	D- 05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR - 1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	5008.04		
34 d.3	KNR 2-31 0511-03	D- 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	1540.55		

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35 d.3	KNR 2-31 0511-02	D- 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (chodnik)	m ²	2902.67		
4			IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
36 d.4	KNR 2-01 0516-03 analogia	D- 06.01.01.	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi grubości 15 cm	m ²	104.0		
37 d.4	KNR 2-01 0506-07	D- 06.03.01.	Plantowanie skarp - kat.gr.I-III	m ²	130.0		
5			V. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
38 d.5	KNR AT-04 0205-03	D- 07.01.01.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - przejścia dla pieszych	m ² ozn.	14.0		
39 d.5	KNR 2-31 0702-01 analogia	D- 07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem 33 szłupki Zamawiającego	szt.	40.0		
40 d.5	KNR 2-31 0703-01	D- 07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - (folia 1 g.) Znaki Zamawiającego	szt.	34.0		
41 d.5	KNR 2-31 0703-01	D- 07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - (folia 2 g.) Znaki Zamawiającego	szt.	2.0		
42 d.5	KNR 2-31 0703-02	D- 07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - (folia 2 g.) Znaki Zamawiającego	szt.	11.0		
43 d.5	KNR 2-31 0703-01 analogia	D- 07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - tabliczki T - 1 pod znaki drogowe Tabliczki Zamawiającego	szt.	4.0		
44 d.5	KNR AT-04 0209-01	D- 07.02.01.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego	szt.	22.0		
6			VI. ELEMENTY ULIC				
45 d.6	KNR 2-31 0403-03 + KNR 2-31 0402-04	D- 08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem beton B-10 na podsypce cem.piaskowej	m	1938.52		
46 d.6	KNR 2-31 0403-05 + KNR 2-31 0402-04	D- 08.01.01.	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x20 cm na ławie betonowej z oporem beton B-10 na podsypce cem.piaskowej (zjazdu, zatoki)	m	1057.99		
47 d.6	KNR 2-31 0407-05 analogia	D- 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	1520.76		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							