

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont częściowy elementów pasa drogowego dróg gminnych.**

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	remont częściowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnia głębokość wyboju 5 cm	m ²	580,0
2.	powierzchniowe utwalenie przy użyciu grysów – wyboje o głębokości 1,5 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca	m ²	390,0
3.	powierzchniowe utwalenie – za dalsze 0,5 cm do 5 cm głębokości wyboju przy pomocy grysów z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca	m ²	390,0
4.	nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	260,0
5.	remont częściowy nawierzchni powierzchniowe utwalenie przy użyciu grysów - rakowiny z zastosowaniem skraparki przewoźnej	m ²	260,0
6.	remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin podsypką cementowo-piaskową	m ²	40,0
7.	remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m ²	53,0
8.	remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	35,0
9.	remont częściowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	48,0
10.	przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	28,0
11.	przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	28,0
12.	regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	135,0
13.	regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	9,0
14.	roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	65,0
15.	podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	40,0

16.	podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	7,0
17.	remonty nawierzchni z betonu	m ³	4,0
18.	ścieki uliczne z prefabrykatów 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ²	m	13,0
19.	ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	13,0
20.	naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – wyboje o gł. do 5 cm	m ²	11,0
21.	naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – następna warstwa ponad 5 cm	m ²	7,0
22.	wymiana odwodnienia chodnikowego liniowego	m	13,0
23.	naprawa barier ochronnych stalowych	m	13,0
24.	wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	5,0
25.	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5,0
26.	wykonanie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	5,0
27.	krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową z oporem	m	5,0
28.	obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,0